

Center Pack (CP)



Hochwertige Kunststoffverpackung mit Zentrierung für Vollhartmetall-Rundwerkzeuge

Produktmerkmale und Nutzen

- Einzigartige selbstzentrierende Funktion
- Variabel in Durchmesser und Länge
- Mindestmenge auf Lager
- Schnelle, einfache und effiziente Verpackung und Handhabung
- Perfekte Lösung für empfindliche Schnittkanten
- Ergonomisches Design
- Langlebig und wiederverwendbar
- Robust, öl- und feuchtigkeitsbeständig
- PCR und/oder recycelbares Material
- Umweltfreundlich



Produktserien

	Beschreibung		Millimeter			Zoll			Menge im Karton
	Stopfen	Kappe	Schaft-durchmesser	Min Nutzlänge	Max Nutzlänge	Schaft-durchmesser	Min Nutzlänge	Max Nutzlänge	
CP6	CP6S - Short Plug	CP6-Cap-A	3-8	38	49	1/8 - 5/16	1.5	1.93	1,000
	CP6A - Plug	CP6-Cap-A		44	55		1.73	2.17	
	CP6A - Plug	CP6-Cap-B		62	73		2.44	2.87	
	CP6A - Plug	CP6-Cap-C		80	90		3.15	3.54	
	CP6A - Plug	CP6-Cap-D		104	114		4.09	4.49	
	CP6A - Plug	CP6-Cap-E		125	135		4.92	5.31	
	CP6A - Plug	CP6-Cap-F		180	185		7.09	7.28	
	CP6B - Plug	CP6-Cap-D		105	163		4.13	6.42	
	CP6B - Plug	CP6-Cap-E		126	184		4.96	7.24	
	CP6B - Plug	CP6-Cap-F		181	240		7.13	9.45	
CP10	CP10A - Plug	CP10-Cap-A	8-10	59	84	5/16 - 3/8	2.32	3.31	500
	CP10A - Plug	CP10-Cap-B		84	108		3.31	4.25	
CP12	CP12A - Plug	CP12-Cap-A	8-12	62	86	5/16 - 1/2	2.44	3.39	500
	CP12A - Plug	CP12-Cap-B		89	113		3.5	4.45	
	CP12A - Plug	CP12-Cap-C		124	140		4.88	5.51	
	CP12A - Plug	CP12-Cap-D		181	201		7.13	7.91	
	CP12B - Plug	CP12-Cap-C		123	190		4.84	7.48	
	CP12B - Plug	CP12-Cap-D		181	254		7.13	10	
CP16	CP16S - Short Plug	CP16-Cap-A	14-16	60	84	9/16 - 5/8	2.36	3.31	500
	CP16A - Plug	CP16-Cap-A		65	89		2.56	3.5	
	CP16A - Plug	CP16-Cap-B		86	107		3.39	4.21	
	CP16A - Plug	CP16-Cap-C		114	135		4.49	5.31	
	CP16B - Plug	CP16-Cap-C		134	200		5.28	7.87	
CP20	CP20S - Short Plug	CP20-Cap-A	16-20	83	110	5/8 - 3/4	3.27	4.33	500
	CP20A - Plug	CP20-Cap-A		89	114		3.5	4.49	
	CP20A - Plug	CP20-Cap-B		114	139		4.49	5.47	
	CP20A - Plug	CP20-Cap-C		141	166		5.55	6.54	
	CP20B - Plug	CP20-Cap-C		166	230		6.54	9.06	
CP26	CA26A2C - Plug**	CP26-Cap-A*	20-26	88	135	3/4 - 1	2.23	5.31	250
	CP26A - Plug	CP26-Cap-A*		135	182		5.31	7.17	
	CP26A - Plug	CP26-Cap-B*		182	229		7.17	9.02	

* CP26-CAP A/B - W or W/O | ** 2 x Konus hinzufügen